



H.P.C.
HARMAND POITOU CARROSSERIE
ZI de Larnay - 86580 BIARD - Tél. 05 49 89 37 76

BRAS AMOVIBLE de 14 à 16T - Système Multi-caissons



AL14



AL16

Potence Articulée



CHASSIS

Châssis de 15T à 19T

DIMENSIONS

De 14T à 16T de force de levage
Pour PL de 15T à 19T

CHARGE UTILE

Suivant véhicule de base et équipement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bras à potence télescopique :

- Puissance de levage nominale de 14T et 16T, qualifiée en charge à 24000 cycles - Hauteur d'accrochage 1425 mm
- **Crochet de préhension en acier moulé, démontable par 2 broches**
- Butée d'appui de caisson intégrée au pied de la potence - Bielle relevable, multiplicateur de puissance
- Hauteur de l'appareil garantissant un centre de gravité optimisé - 4 appuis centreaux extérieurs (+2 avant selon épure)
- **Cadre pré-percé pour une fixation complète par boulonnage**
- Galets arrière à joues évasées montés sur un axe unique – Largeur 1060 mm
- Verrouillage hydraulique arrière des caissons par l'extérieur avec capot de protection
- Sécurités de bennage : Interdiction de rentrée de coulisse et d'ouverture du verrouillage hydraulique arrière
- Distributeurs hydrauliques équipés de chapeau pour dépannage manuel, avec commande pneumatique, boîtier de voyants en cabine
- **Amortisseur de fin de course hydraulique intégré au vérin de bras de levage**
- Valve de freinage sur vérins de bras
- Coffre latéral, regroupant l'ensemble des fonctions hydrauliques, pneumatiques et électriques
- Kit assemblé et testé en usine

OPTIONS

- Potence Articulée** - Dérivations hydrauliques (grues - remorques bennantes, ...) - Vitesse rapide
- Crochet avec linguet de sécurité mécanique ou pneumatique - Verrouillage hydraulique avant
 - Blocage de suspensions à commande synchronisée - Rouleau arrière anti-cabrage avec voyant et buzzer en cabine - Coffres à outils et coffre à filets extensible - Ailes arrière aluminium - Phare de travail
 - Commande électro-pneumatique - Barre anti-encastrement PANTO, relevable ou fixe
 - Butée arrêts de bennes AFNOR. ... -

Contact : Jean-Philippe MARSTEAU

jp.marsteau@harmand.net

06.29.89.54.79