



**H.P.C.**  
HARMAND POITOU CARROSSERIE  
ZI de Larnay - 86580 BIARD - Tél. 05 49 89 37 76

## **BRAS AMOVIBLE de 24 à 28T - Système Multi-caissons**

 **marrel**

**AL24**



**AL26**



**Potence Articulée**



 **H.P.C.**  
HARMAND POITOU CARROSSERIE  
Tél. 05 49 89 37 76  
[www.hpc86.fr](http://www.hpc86.fr)

**CHASSIS**

Châssis de 26T et 32T

**DIMENSIONS**

De 24T à 28T de force de levage  
Pour PL de 26T et 32T

**CHARGE UTILE**

Suivant véhicule de base et équipement

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

**Bras à potence télescopique :**

- Puissance de levage nominale de 24T à 28T, qualifiée en charge à 24000 cycles
- Hauteur d'accrochage 1425 mm - Crochet de préhension en acier soudé, ou démontable par 2 broches
- Butée d'appui de caisson intégrée au pied de la potence - Bielle relevable, multiplicateur de puissance
- Hauteur de l'appareil garantissant un centre de gravité optimisé - 4 appuis centreurs extérieurs
- **Cadre pré-percé pour une fixation complète par boulonnage**
- Galets arrière à joues évasées montés sur un axe unique – Largeur 1060 mm
- Verrouillage hydraulique arrière des caissons par l'extérieur avec capot de protection
- Sécurités de bennage : Interdiction de rentrée de coulisse et d'ouverture du verrouillage hydraulique arrière
- Distributeurs hydrauliques équipés de chapeau pour dépannage manuel, avec commande pneumatique, boîtier de voyants en cabine
- Amortisseur de fin de course hydraulique intégré au vérin de bras de levage - Valve de freinage sur vérins de bras
- Coffre latéral, regroupant l'ensemble des fonctions hydrauliques, pneumatiques et électriques
- Kit assemblé et testé en usine

**OPTIONS**

- Potence Articulée** - Dérivations hydrauliques (grues - remorques bennantes, ...) - Vitesse rapide
- Crochet avec linguet de sécurité mécanique ou pneumatique - Verrouillage hydraulique avant
  - Blocage de suspensions à commande synchronisée - Rouleau arrière anti-cabrage avec voyant et buzzer en cabine - Coffres à outils et coffre à filets extensible - Ailes arrière aluminium - Phare de travail
  - Commande électro-pneumatique - Barre anti-encastrement PANTO, relevable ou fixe
  - Butée arrêts de bennes AFNOR. ... -

Contact : Jean-Philippe MARSTEAU

[jp.marsteau@harmand.net](mailto:jp.marsteau@harmand.net)

06.29.89.54.79